

**Cumplimiento
total.
Confianza
absoluta.**

*Simple, versátil
y seguro*

*Cabo salvavidas
horizontal*

*Diseñado para
lugares de trabajo
exigentes .*



Sistema extremadamente portátil ¡Se instala en segundos!

- **Instalación, extracción y guardado muy rápidos, con tensor y bolsa de transporte incorporados. No se necesitan herramientas especiales**
- **El kit completo incluye adaptadores de amarre para un anclaje simple a la estructura**
- **El amortiguador incorporado reduce las cargas de anclaje para preservar la estructura**
- **La protección de caídas para dos usuarios ofrece flexibilidad en el lugar de trabajo**
- **La cinta de cabo salvavidas de 18 m (60 pies) es compacta, portátil y versátil**
- **Cumple con todas las normas aplicables de la industria, entre ellas las regulaciones OSHA**

La mayor versatilidad en el lugar de trabajo

Los sistemas de cabos salvavidas horizontales PRO-Line™ son livianos, fáciles de instalar y extremadamente portátiles. Simplemente desármelos y llévelos al próximo trabajo. Los sistemas PRO-Line™ trabajarán a su lado durante mantenimiento, trabajo en puentes, construcción y fabricación con seguridad y confiabilidad absolutas.

Instalación rápida y fácil

El sistema PRO-Line™ se instala en segundos, sin herramientas ni equipos especiales, manteniendo la óptima productividad del trabajador. Simplemente acople el cabo salvavidas y los adaptadores de amarre a puntos de anclaje de 22 kN (5,000 libras) y tense el cabo salvavidas con el trinquete integrado. El sistema es sumamente liviano y portátil, lo que le permite moverlo y volver a usarlo una y otra vez. Consulte el manual de instrucciones del usuario para obtener los detalles completos de operación, entre ellos las distancias de espacio libre requeridas.

Confianza total del trabajador

El amortiguador incorporado limita las fuerzas de detención durante una caída y brinda al usuario un indicador visual de impacto para mayor seguridad. La conexión al cabo salvavidas se realiza sujetando el gancho de un acollador de amortiguación directamente al cabo salvavidas para un uso muy fácil. La bolsa de transporte facilita el transporte y guardado del sistema y reduce el daño que pueden causar la suciedad, humedad y degradación producidas por rayos UV, lo que mejora la vida útil del sistema.

Normas y garantía

Confiabilidad que le ahorra preocupaciones, tiempo y dinero. PRO-Line™ cumple con los requisitos de OSHA. La reputación de Protecta está detrás de cada uno de nuestros productos, que cuentan con el respaldo de dos años de garantía sobre las piezas y la fabricación.

Capital Safety

EE. UU.: 800.328.6146 • Canadá: 800.387.7484 • América Latina: +1 651.385.4301 • Asia: +65 6558 7758 • Australia: 1800 245 002
Nueva Zelanda: 0800 212 505 • Europa, Oriente Medio, África: +33 (0)4 97 10 00 10 • Europa septentrional: +44 (0) 1928 571324
Alemania: +49 2634 8052 www.capitalsafety.com • info@capitalsafety.com



**Modelo
1200101**



< Kits disponibles con y sin los adaptadores de amarre

Modelos de sistema de cabos salvavidas horizontales PRO-Line™

1200101: Sistema de cabo salvavidas horizontal PRO-Line™ de 18 m (60 pies); cabo salvavidas con tensor, amortiguador y bolsa y dos adaptadores de amarre de 1,8 m (6 pies)

1200105: Sistema de cabo salvavidas horizontal PRO-Line™ de 18 m (60 pies) cabo salvavidas con tensor, amortiguador y bolsa

Especificaciones:

Tejido del cabo salvavidas: 50 mm (2") de poliéster, resistencia a la tensión de 50 kN (11,000 libras) **Tejido del adaptador de amarre:** Miembro resistente de poliéster de 44 mm (1-3/4") con protector contra el desgaste de 75 mm (3")

Componentes de ferretería: Aleación de acero enchapado en zinc, resistencia a la tensión de 22 kN (5,000 libras)

Trinquete: Acero enchapado en zinc, resistencia a la tensión de 22 kN (5,000 libras) **Normas:** Cumple con las normas OSHA