

FICHA TÉCNICA

4860MI-SC/HT/SB

CA 26.149



BOTA ELÁSTICA CON PROTECTOR METATARSANO INTERNO CON PUNTERA DE ACERO, PUNTERA DE PU.



frustrativas

CUERO

Confeccionada en Vaqueta Relax impermeable de 1,8 a 2,0 mm.

COLORES DISPONIBLES

Negro - 4860MI-SC/HT/SB

PUNTERA

Acero (200 julios).

CONTRAFUERTE

Fabricado en material termoformado.

ATRÁS

En una carcasa blanda acolchada con espuma.

FORRO TRASERO

Totalmente forrado en SafetDry.

FORRO SUPERIOR

Confeccionado en tejido no tejido, sin costuras, cosido y con alta capacidad de absorción de humedad.

LÍNEAS

Costuras con hilos de nailon de alta tenacidad.

METATARSO

Interno, fabricado en Poliuretano Termoplástico (TPU).

CIERRE

Sistema de calce rápido con elásticos laterales de doble tejido, revestidos en piel.

ALTURA DEL BARRIL

120 mm (refiriéndose al modelo nº 40).

PLANTILLA DE MONTAJE

Antipinchazos, fabricado en fibra de aramida sintética, cosido mediante sistema strobel.

PLANTILLA DE CONFORT

Modelo premium fabricado en espuma de carbono, antibacteriano y desmontable.

NUMERACION

34 a 46

*Tamaños especiales bajo pedido.

Suelas Falcon PU/PU

Fabricada en PU de doble densidad (dos capas de poliuretano), inyectado directamente en la parte superior.

Compacto y con garras para mayor absorción de impactos, resistencia a la abrasión, agarre al suelo, equilibrio y comodidad.

Diseño del tractor y sistema de drenaje que eviten la retención de residuos.

Canales adhesivos, barra antitorsión, sistemas Flex Point, Full Impact, Correct Folder y ABS System.

Con protección en la puntera.

EMBALAJE

Embalajes de plástico individuales.

Caja colectiva de 10 pares: 450x327x490 mm.

FICHA TÉCNICA

4860MI-SC/HT/SB
CA 26.149



BOTA ELÁSTICA CON PROTECTOR METATARSANO INTERNO CON PUNTERA DE ACERO, PUNTERA DE PU.

APROBADO PARA

*Para obtener información más detallada sobre cada tecnología, haga clic en el icono.



Absorción de impacto (E)



Resistencia al deslizamiento de la suela (SRC)



Biqueira de Aço 200J (SB)




Hidrofugado (WRU)



Resistente a Óleo e Hidrocarbonetos (FO)



Protetor de Metatarso (M)



Palmilha de Aramida (P)

OBSERVAÇÃO

Este modelo tiene otras variaciones, con punteras de composite o plástico y certificados de homologación para otras actividades.

Consúltenos para más información.



Equipos de Seguridad Safetline Ltda.
Rod. Periodista Francisco Aguirre Proença Chácaras
Ensayo – CEP 13.188-900 Hortolândia – SP –
Brasil

19 3887.2444 | lineasegura.com.br

