



Protección
contra caídas

Eslinga absorbedor doble terminal dieléctrica

Ref: 1209804



Eslinga de doble terminal de 1.8m con conexión 100 %, gancho de seguridad dieléctrico en el centro $\frac{3}{4}$ " y ganchos de seguridad dieléctricos $2\frac{1}{4}$ " en las terminales.

Descripción

La eslinga amortiguadora Protecta proporciona cumplimiento de normas de alta calidad a un precio económico y cuenta con la confianza de los trabajadores. Se destaca por su tejido trenzado duradero y herrajes dieléctricos. Los elementos de amarre anticaída Pack cuentan con una acción de desgarramiento controlada cuando se someten a una caída, reduciendo las fuerzas que se ejercen sobre el usuario a niveles seguros y deteniendo la caída. Además, los elementos de amarre anticaída son de peso liviano y proporcionan comodidad y seguridad adicionales. Están disponibles en varios estilos, longitudes y opciones de ganchos para adaptarse a las necesidades específicas del lugar de trabajo.

Características

- **Doble terminal de 1.8 m (6 ft) con conexión de 100 %**
Permite al usuario "saltar" mientras se mueve de un lugar a otro para brindar mayor movilidad, permaneciendo conectado todo el tiempo para una protección contra caídas al 100 %.
- **Paquete amortiguador con elemento protector del absorbedor y la etiqueta**
La construcción de tubo retráctil protege el absorbedor de energía y el etiquetado de los elementos para brindar una larga vida útil.
- **El diseño de absorción de energía limita las fuerzas de detención de caídas**
La acción de desgarramiento controlada se extiende inmediatamente y absorbe la energía durante una caída, limitando las fuerzas a niveles seguros dentro de los límites de la norma.



Protección
contra caídas

- **Gancho dieléctrico de resorte de cierre automático en los extremos de las terminales**
Se cierra y bloquea automáticamente para brindar mayor seguridad y la gran apertura de compuerta de 55 mm (2.16 in) se ajusta a estructuras de anclaje grandes.
- **Gancho dieléctrico de seguridad de cierre automático en el centro, fácil de usar**
Se cierra y bloquea automáticamente para brindar mayor seguridad, la construcción de alta resistencia y resistente a la corrosión está hecha para durar. Apertura de 21 mm (0.83 in).
- **Diseño liviano y fácil de usar**
El diseño compacto y sencillo brinda más satisfacción y productividad al trabajador.
- **Tejido trenzado de poliéster resistente a la abrasión**
Construcción resistente que soporta el uso pesado, la exposición prolongada a elementos externos tales como la exposición al sol sin desgarrarse ni deshilacharse para una prolongada vida útil.
- **Indicador de impacto**
El absorbedor de energía desplegado permite al usuario visualizar si la eslinga ha sido impactada en una caída, brindando una inspección segura, sencilla y confiable.
- **Patrones de costura de color diferente a la reata**
La confección cuenta con patrones de color de hilo que contrasta con el color de la reata para facilitar y asegurar la inspección.

Tipo de gancho para el conector de anclaje	Gancho de seguridad dieléctrico 55 mm de apertura 5000 lb de resistencia a la tensión
Tipo de gancho para el conector del arnés	Gancho de seguridad dieléctrico 21 mm de apertura 5000 lb de resistencia a la tensión y 3600 resistencia a cargas laterales
Clase de absorbedor de energía	Caída libre de 1.8 m (6 ft)/MFA de 4 kN (1800 lb)
Capacidad	59 a 141kg kg (130 a 310 lb)
Marca	3M Protecta
Longitud (Fija)	1.8 m (6 ft)
Téjido	Poliéster, terminales (25 cm de ancho) y absorbedor 45 mm de ancho)
Peso físico	2.19 kg (4.86 lb)
Tipo de producto	Elemento para detención de caídas

Norma de referencia

Este Eslinga está fabricada bajo los requisitos de la Norma EN 355-2002, “Equipos de protección individual contra caídas de altura, Absorbedores de energía”